

OBTURATION

CAMSTOPPER®

🖵 Vérouillage à came. + DE 100 à 1400mm Montage / Démontage

Obturateurs mécaniques à came. Obturation temporaire des réseaux de plomberie et d'assainissement



CARACTERISTIQUES

- DE100 à 150 mm
- Contre-pression 0,5 bars
- By-PASS 1/2 "
- Corps: Nylon et fdV (20%)

CARACTERISTIQUES

Joint EPDM (norme EN-681-1)



- Canne de manutention
- Montage / Démontage à distance
- De 1500 à 3500 mm
- REF MR OMCOL

REF	PLAGES (mr
MR OMCO90	90 à 97
MR OMC100	96 à 103
MR OMC105	102 à 107
MR OMC110	108 à 112
MR OMC120	116 à 123
MR OMC130	125 à 132
MR OMC140	136 à 142
MR OMC145	144 à 149
MR OMC150	147 à 153
MR OMC160	157 à 162

PLAGES (mm)

175 à 205

195 à 220 205 à 235

220 à 250

240 à 270 280 à 310

293 à 323

MONTAGE



INTRODUCTION



INTRODUCTION



POSITIONNEMENT BUTFF



AJUSTEMENT PAR VISSAGE POIGNEE





VEROUILLAGE



MISE EN PLACE DE LA CORDE



MISE EN PLACE DE LA CORDE



DEVEROUILLAGE ET RETRAIT



DEVEROUILLAGE ET RETRAIT



DE 175 à 500 mm

• Joint EPDM (norme EN-681-1)

PLAGES (mm) REF 325 à 350 MR OMP350 352 à 382 MR OMP375 375 à 400 MR OMP400 MR OMP420 400 à 425 449 à 474 MR OMP470 MR OMP520 496 à 521

MR OMP200

MR OMP215

MR OMP225

MR OMP250

MR OMP270

MR OMP300 MR OMP315

CARACTERISTIQUES

- JUSQU'A 1400 mm
- **Fabrication sur mesure**
- Corps : PHED
- Joint EPDM (norme EN-681-1)

POIGNEE BAISSEE



OBTURATEUR VEROUILLE. OBTURATEUR DEVEROUILLE. CANALISATION FERMEE



POIGNEE LEVEE

CANALISATION OUVERTE



EVACUATION NORMALE DE LA CANALISATION

2, IMPASSE DIDEROT 93500 PANTIN **T** 01 48 40 71 18 F 01 48 40 42 22 contact@maxrenaud.fr

1-3, RUE DES BOULEAUX ZA DES TUILERIES 91160 BALLAINVILLIERS **T** 01 64 48 78 30 F 01 69 01 46 36 **P** 06 79 40 07 99 ballainvilliers@maxrenaud.fr

38, chemin de Caille 74140 DOUVAINE **T** 04 50 35 47 10 P 06 22 32 62 69 cbureau@maxrenaud fr